



TEKNISKE BETINGELSER:

- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (IDERSIDE)
- 40MM ISOLERING (HULLRUM)
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (UDERSIDE)
- 15MM GIPSPLADE
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (IDERSIDE)
- 90MM FRIBE
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (IDERSIDE)
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (UDERSIDE)
- 15MM GIPSPLADE
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (IDERSIDE)
- 90MM FRIBE
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (IDERSIDE)
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (UDERSIDE)
- 15MM GIPSPLADE
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (IDERSIDE)
- 90MM FRIBE
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (IDERSIDE)
- 2 X 125MM GIPSPLADE (FREDERIKS) (UDERSIDE)
- 15MM GIPSPLADE