



Øversigt lette vægge DNU

| Type | Væg nr. | Beskrivelse |
|-------------------|--|-------------|
| 327.001 | Glæsvæg, 120mm | GV01 |
| 327.003 | Glæsvæg, EM300, 20mm | GV03 |
| 327.004 | Glæsvæg, E60, 20mm | GV04 |
| 327.005 | Indvendig vinduefacadesystem m. stålforstærkning | GV05 |
| 221.005_Let_200mm | Jorsals, JAF65 | IV05 |
| 221.042_Let_95mm | robust, M0 | IV42 |
| 221.048_Let_120mm | Jorsals, vskåld_95_M0 | IV48 |
| 221.051_Let_145mm | OM | IV51 |
| 221.052_Let_145mm | M45 | IV52 |
| 221.053_Let_145mm | M75 | IV53 |
| 221.054_Let_145mm | M100 | IV54 |
| 221.055_Let_145mm | Jorsals, M0 | IV55 |
| 221.056_Let_145mm | Jorsals, M45 | IV56 |
| 221.057_Let_145mm | robust, M45 | IV57 |
| 221.058_Let_145mm | robust, M75 | IV58 |
| 221.059_Let_145mm | robust, M100 | IV59 |
| 221.060_Let_145mm | robust, M45 | IV60 |
| 221.061_Let_145mm | robust, M75 | IV61 |
| 221.062_Let_145mm | robust, M100 | IV62 |
| 221.063_Let_145mm | robust, M45 | IV63 |
| 221.064_Let_145mm | robust, M75 | IV64 |
| 221.065_Let_145mm | robust, M100 | IV65 |
| 221.066_Let_145mm | robust, M45 | IV66 |
| 221.067_Let_145mm | robust, M75 | IV67 |
| 221.068_Let_145mm | robust, M100 | IV68 |
| 221.069_Let_145mm | robust, M45 | IV69 |
| 221.070_Let_145mm | robust, M75 | IV70 |
| 221.071_Let_145mm | robust, M100 | IV71 |
| 221.072_Let_145mm | robust, M45 | IV72 |
| 221.073_Let_145mm | robust, M75 | IV73 |
| 221.074_Let_145mm | robust, M100 | IV74 |
| 221.075_Let_145mm | robust, M45 | IV75 |
| 221.076_Let_145mm | robust, M75 | IV76 |
| 221.077_Let_145mm | robust, M100 | IV77 |
| 221.078_Let_145mm | robust, M45 | IV78 |
| 221.079_Let_145mm | robust, M75 | IV79 |
| 221.080_Let_145mm | robust, M100 | IV80 |

Øversigt skærter DNU

| Type | Skært nr. | Beskrivelse |
|--------------------|------------------|-------------|
| 221.031_Let_skaert | 21101988120mm_M0 | SK01 |
| 221.032_Let_skaert | 30001033120mm_M0 | SK02 |
| 221.033_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK03 |
| 221.034_Let_skaert | 30001458120mm_M0 | SK04 |
| 221.035_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK05 |
| 221.036_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK06 |
| 221.037_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK07 |
| 221.038_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK08 |
| 221.039_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK09 |
| 221.040_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK10 |
| 221.041_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK11 |
| 221.042_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK12 |
| 221.043_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK13 |
| 221.044_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK14 |
| 221.045_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK15 |
| 221.046_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK16 |
| 221.047_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK17 |
| 221.048_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK18 |
| 221.049_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK19 |
| 221.050_Let_skaert | 30001940120mm_M0 | SK20 |

Øversigt brandullegårder DNU

| Type | Udgang nr. | Beskrivelse |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| 325.006 | Brandullegård, E60-C, h2500 x b2629mm | BU06 |
| 325.008 | Brandullegård, E60-C, h2500 x b4105mm | BU08 |
| 325.009 | Brandullegård, E60-C, h2500 x b4105mm | BU09 |
| 325.010 | Brandullegård, E60-C, h3000 x b2839mm | BU10 |
| 325.011 | Brandullegård, E60-C, h3000 x b3909mm | BU11 |

Øversigt inspektionslemme DNU

| Type | Note |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 326.001_400x400mm-G/S | 150 mm over gulv, iht. detalje 2A-593 |
| 326.002_500x500mm-G/S | 150 mm over gulv |
| 326.004_250x250mm-G/S | ca. 200 mm over gulv (i tegning) |
| 326.005_600x600mm-G/S | 150 mm over gulv |
| 326.007_300x400mm-G/S | 150 mm over gulv, iht. detalje 2A-614 |

Signaturforklaring

- Tung ydervæg
- Sandwichlostmurt - Beton
- Sandwichfacadepanel
- Sandwichfacadepanel m. perforeret, bukket afspalte
- Vinduesfacadesystem/ Vindue
- Indermulning
- Betonsøjle
- Betonsøjle med integreret afløber
- Let indvendig væg med typebetegnelse iht. oversigt
- Beton element - indvendig væg
- Let beton element - indvendig væg
- Indvendig vindue
- Glæsvæg med typebetegnelse iht. oversigt - skært over glæsvæg som IV63
- Dør med typebetegnelse
- Inspektionslem med typebetegnelse iht. oversigt
- Overliggende skært med typebetegnelse iht. oversigt
- Fenderliste
- Hjørnebetjyltelse
- BS Brandskub (størgørder)
- Egpar - 200 mm fra dør/ul eller vægside til center panel hvis ikke andet mål er angivet
- Vægforstærkning, Typen aftrykkes på tegning
- 700 S1 A-XX-4-29-002 - Principer monteringsbet fast inventar
- Princip for indvendige vægge, skeletkonstruktion vises på tegning: 700 S1 A-XX-4-29-001 - Principer, Gipsalt væg
- Betonflise på tæppe 300 x 600 mm
- Træerstat
- Brandullegård med typebetegnelse iht. oversigt
- Radiator
- Brandsektionsvæg
- Bygningsgrænsning
- Tegningshenvisning
- Tegningshenvisning
- Tegningshenvisning
- Tegningshenvisning

Rumnumre

- Rumnummer
- Bygningsnummer
- Etage
- Modulnummer
- Horisontal (bognet) + Vertikal(t)
- Zonenummer (hvert modul/bygningsnummer 1-9)
- Primære zoner: 1-4 (vægg facade)
- Sekundære zoner: 5-8 (midt bygning)
- Gang zoner: 9 (midt bygning)
- Funktionsbestemt rumnummer

| Rev. | Dato | Udført af | Checket af | Indhold |
|------|------------|-----------|------------|---|
| 6 | 2014-05-15 | JK | JK | Gennemgået under skært, brandullegård og dør med modul D og F |
| 5 | 2014-01-20 | JK | JK | Revideret af arkitekt og ingeniør, arkitekt, arkitekt, på afsluttet tegning og sat til tryk |
| 4 | 2013-11-28 | JK | JK | Generelt: Dørpartier flyttet og indlæst, Glass, rykret 40mm, nye placeringer af støttestolpe, Gipsvæg tilført |
| 3 | 2013-10-28 | PROG | PROG | Brandullegård, Dørpartier |
| 2 | 2012-12-18 | CLS | CLS | Radiatorer, Ilt, støttestolpe |
| 1 | 2012-09-11 | CLS | JAK | Indvendige vægge |
| Rev. | Dato | Udført af | Checket af | Indhold |

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

