

Dokumentation af SbSys IntegrationService

Beskrivelse

IntegrationService er en webservice, som kan anvendes til at lave integrationer med SBSYS på sag, dokument, sagspart og sagsgenstand niveau.

Navn	Formål
GetCadastre	Henter informationer for en givet matrikel
GetBuilding	Henter informationer for en givet bygning
GetRealProperty	Henter informationer for en givet ejendom
CreateCaseFile	Opretter en sag
CreateCaseFileWithMinimumRoundTrips	Optimering af CreateCaseFile hvor man undgår en masse roundtrips
UpdateCaseFile	Opdatér en sag
UpdateCaseFileWithMinimumRoundTrips	Optimering af UpdateCaseFile hvor man undgår en masse roundtrips
GetCaseFile	Henter informationer for en givet sag
GetCaseFileWithMinimumRoundTrips	Endnu ikke implementeret
GetReferringCaseFiles	Henter informationer om sager som relaterer til en givet sagspart/sagsgenstand
GetRelatedCaseFiles	Henter informationer om hvilke sager der relaterer til en givet sag
GetPerson	Henter information om en given person
GetOrganization	Henter information om et givet firma
CreateDocument	Opretter et dokument
CreateDocumentRegistration	Knytter et dokument sammen med en sag
MoveDocumentRegistration	Flytter en dokumentregistrering fra en givet sag til en anden
GetDocument	Henter et dokument
UpdateDocument	Opdaterer et dokument
GetDocumentList	Henter liste over dokumenter på en givet sag

Konfigurationsparametre

Navn	Værdier	Kommentar
Server	Tekststreng med servernavn	Angiver SBSYS serveren som webservicen kommunikerer med
Database	Tekststreng med databasenavn	Angiver hvilken SBSYS database der benyttes
AllowSingleSignon	"true" eller "false"	

Desuden skal der i web.config filen angives et `<identity impersonate="true" />` tag. Dette er nødvendigt for at kunne bruge AD i webservicen. Udover dette skal webservicen sættes til at tillade anonym adgang, men den anonyme bruger skal være en domænebruger.

Tilføj også et `<timeToleranceInSeconds>900</timeToleranceInSeconds>` tag. Dette er den tilladelige tidsforskel mellem consumer-PC'en og webservice hosten. Værdien kan sættes op, men erfaring viser af 900 ms er nok.

Idriftsættelse

Metoder

CreateCaseFile	
Beskrivelse	Opretter en ny sag
Påkrævede felter	<ul style="list-style-type: none">• UserIdentifier• TitleText• CreateWithCaseFileNumber

CreateCaseFileWithMinimumRoundTrips	
Beskrivelse	Opretter en ny sag med et minimum antal roundtrips
Påkrævede felter	<ul style="list-style-type: none">• UserIdentifier• TitleText• CreateWithCaseFileNumber

GetCaseFile

Beskrivelse

Henter en eksisterende sag ud fra en ID eller et emneplannummer

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- CaseFileIdentifier eller CaseFileNumber

UpdateCaseFile

Beskrivelse

Opdater en eksisterende sag

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- CaseFileIdentifier

UpdateCaseFileWithMinimumRoundTrips

Beskrivelse

Opdater en eksisterende sag med minimum antal roundtrips

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- CaseFileIdentifier

GetDocument

Beskrivelse

Henter et dokument (inklusive dokumentindhold)

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- DocumentIdentifier

UpdateDocument

Beskrivelse

Opdatér dokument (ikke selve dokumentindhold men metadata)

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- DocumentIdentifier

CreateDocument

Beskrivelse

Opret nyt dokument (upload dokument til server)

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- TitleText
- DocumentContents (hvis DocumentType != Paper)
- DocumentFileNameWithExtension

CreateDocumentRegistration

Beskrivelse

Tilknyt dokument til en sag. Ét dokument kan være tilknyttet flere sager

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- DocumentIdentifier
- CaseFileIdentifier

MoveDocumentRegistration

Beskrivelse

Flyt dokument til anden sag

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- CaseFileIdentifier eller CaseFileNumber

GetBuilding

Beskrivelse

Søg/hent bygning

Påkrævede felter

- UserIdentifier
- BuildingIdentifier

GetCadastre

Beskrivelse

Søg/hent matrikel

Påkrævede felter

- UserIdentifier
- CadastralIdentifier

GetRealProperty

Beskrivelse

Søg/hent ejendom

Påkrævede felter

- UserIdentifier
- RealPropertyIdentifier

GetOrganization

Beskrivelse

Søg/hent firma

Påkrævede felter

- UserIdentifier
- OrganizationIdentifier eller CvrNumberIdentifier

GetPerson

Beskrivelse

Søg/hent person

Påkrævede felter

- UserIdentifier
- PersonIdentifier eller CivilRegistrationIdentifier

GetDocumentList

Beskrivelse

Hent dokumentliste fra specifik sag (kun metadata)

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- CaseFileIdentifier eller CaseFileNumber

GetReferringCaseFiles

Beskrivelse

Hent alle sager som en bestemt matrikel/ejendom/bygning/sagspart er tilknyttet

Påkrævede felter

- UserIDentifier

GetRelatedCaseFiles

Beskrivelse

Hent relaterede sager til en specifik sag

Påkrævede felter

- UserIDentifier
- CaseFileIdentifier eller CaseFileNumber

TestConnection

Beskrivelse

Funktion som tester om der er forbindelse til webservice

Påkrævede felter